

お客様 各位

株式会社 サンミュールン



### 仕様変更のお知らせ

拝啓、  
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はサンミュールン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度誠に勝手ながら、下記製品につきましてLEDメーカーの生産中止の影響によりLEDを変更させて頂くことになりましたのでお知らせいたします。  
お客様にはお手数をおかけ致しますが、何卒ご了承いただきますよう宜しくお願い致します。

敬 具

#### 記

#### ■仕様変更の製品

BL、CL形LED表示灯 全般

形名の例:BL-S07CK4K32、BL-W378CH4K31、CL-T09MKXN31、CL-H378MKXN32  
LED記号が1桁のもの。

BL形特注004(内容:ハーネス添付なし)と0322(内容:カバー添付)、  
CL形特注003(内容:ハーネス添付なし)も含まれます。

#### ※スーパーBL・CL形は変更ございません

変更なし対象の形名例:BL-S070CK4S2、CL-T37080MKXK32 LED記号が2桁のもの

#### ■変更内容

使用LEDの生産中止によるLED代替

#### ■備 考

- ・発光色については多少の差異がございます。
- ・定格(電流値など)は変更がございますので、別紙をご参照下さい。
- ・形名の指定方法、外形寸法などの仕様に関する変更はございません。

#### ■実施時期

2017年 1月 1日 生産分より ※ロット番号 1K17 より変更品となります。

※受注及び在庫の関係で実施時期が早まる事がございます。

お問い合わせ先: 株式会社サンミュールン  
東京都品川区戸越3-1-10  
電話 : 03-3783-6721 FAX: 03-3785-0873  
E-mail : plan@sunmulon.co.jp URL: http://www.sunmulon.co.jp

(別紙)

技C第868号  
2016年7月1日

BL形 LED変更 LEDの色の記号 7(赤)、8(緑)、9(黄)

LED定格(変更前)

形式	定格電圧 (V)	定格電流値(mA)								
		全面単色			2分割			全面3色		
		赤	緑	黄	赤	緑	黄	赤	緑	黄
30×30	DC12V	26	40	13	20	26	40	40		
	DC24V	13	20	13	20	13	20	20		
30×60	DC12V	52	80	26	40	52	80	80		
	DC24V	26	40	13	20	26	40	40		

LED定格(変更後)

形式	定格電圧 (V)	定格電流値(mA)								
		全面単色			2分割			全面3色		
		赤	緑	黄	赤	緑	黄	赤	緑	黄
30×30	DC12V	5	15	7	2.5	7	3.5	5	15	14
	DC24V	2.5	10	3.5	2.5	10	3.5	2.5	10	10
30×60	DC12V	10	25	12	5	12	6.5	10	25	25
	DC24V	5	18.5	6.5	2.5	10	3.5	5	18.5	20

CL形 LED変更 LEDの色の記号 7(赤)、8(緑)、9(黄)

LED定格(変更前)

形式	定格電圧 (V)	定格電流値(mA)								
		全面単色			2分割			全面3色		
		赤	緑	黄	赤	緑	黄	赤	緑	黄
40×40	DC12V	52	80	26	40	52	80	80		
	DC24V	26	40	13	20	26	40	40		
40×80	DC12V	104	160	52	80	104	160	160		
	DC24V	52	80	26	40	52	80	80		

LED定格(変更後)

形式	定格電圧 (V)	定格電流値(mA)								
		全面単色			2分割			全面3色		
		赤	緑	黄	赤	緑	黄	赤	緑	黄
40×40	DC12V	10	23	12	6.5	12	6.5	10	23	30
	DC24V	3.5	15	6.5	3.5	8	3.5	3.5	15	18
40×80	DC12V	22	37	24	12	20	12	22	37	50
	DC24V	12	20	14	6	10	6.5	12	20	27

BL 形 LED 仕様変更 対象形名について

全面単色、2 分割、全面 3 色発光すべて対象となります。

形名の指定方法 I (従来BL)

単体形名

BL - □ 1 2 □ □ 1 2 □ □ □

●形状及び発光方式の記号

S0	30角全面単色
S2	30角横2分割
S3	30角全面3色
W0	30×60長四角全面単色
W1	30×60長四角縦2分割
W2	30×60長四角横2分割
W3	30×60長四角全面3色

T0	角形全面単色発光 (ドーム形)
T3	角形全面3色発光 (ドーム形)
H0	長四角形全面単色発光 (ドーム形)
H3	長四角形全面3色発光 (ドーム形)

●LEDの色の記号 ※3)

7	赤	全面単色：1枠に指定色記入 2分割：1、2枠に指定色記入 全面3色：1、2枠に7、8と記入 ※2)
8	緑	
9	黄	
X	LEDなし	

●取り付け方法の記号

1	横取り付け
2	縦取り付け
X	スナップバネなし

●使用電圧の記号

2	12V
3	24V
X	LEDなし

●端子形状の記号

K	コネクタ (添付)
N	コネクタ (無添付)

●フィルターの色の記号 ※3)

1	赤	全面単色発光：1枠に指定色記入 2分割発光：1、2枠に指定色記入 全面3色発光：1枠に4と記入
2	緑	
3	黄	
4	乳白	
X	フィルターなし (ドーム形の場合は、フィルターなしをご指定下さい。)	

●ケースの色の記号

K	黒
H	灰

●カバーの記号 (ドーム形は不可)

C	透明
SK	半透明 (ネガティブ照光)
X	カバーなし

●ドーム形のカバーの記号

R	赤	Y	黄
G	緑	M	乳白

形名の指定方法 II (従来BL)

照光部

BL - □ 1 2 K □

●形状及び発光方式の記号

S0	30角全面単色	W0	30×60長四角全面単色
S2	30角横2分割	W1	30×60長四角縦2分割
S3	30角全面3色	W2	30×60長四角横2分割
		W3	30×60長四角全面3色

●使用電圧の記号

2	12V
3	24V

●LEDの色の記号

7	赤	全面単色：1枠に指定色記入 2分割発光：1、2枠に指定色記入 全面3色発光：1、2枠に7、8と記入
8	緑	
9	黄	

CL 形 LED 仕様変更 対象形名について

全面単色、2 分割、全面 3 色発光すべて対象となります。

形名の指定方法 I (従来 CL)

単体形名

CL - □ 1 2 □ □ 1 2 □ □ □

●形状及び発光方式の記号

S0	40角全面単色
S1	40角縦2分割
S3	40角全面3色
W0	40×80長四角全面単色
W1	40×80長四角縦2分割
W2	40×80長四角横2分割
W3	40×80長四角全面3色

T0	角形全面単色発光 (ドーム形)
T3	角形全面3色発光 (ドーム形)
H0	長四角形全面単色発光 (ドーム形)
H3	長四角形全面3色発光 (ドーム形)

●LEDの色の記号 ※3)

7	赤	全面単色：1枠に指定色記入 2分割：1、2枠に指定色記入 全面3色：1、2枠に7、8と記入 ※2)
8	緑	
9	黄	
X	LEDなし	

●取り付け方法の記号

1	横取り付け
2	縦取り付け
X	スナップバネなし

●使用電圧の記号

2	12V
3	24V
X	LEDなし

●端子形状の記号

K	コネクタ (添付)
N	コネクタ (無添付)

●フィルターの色の記号 ※3)

1	赤	全面単色発光：1枠に指定色記入 2分割発光：1、2枠に指定色記入 全面3色発光：1枠に4と記入
2	緑	
3	黄	
4	乳白	
X	フィルターなし	(ドーム形の時は、フィルターなしをご指定下さい。)

●ケースの色の記号

K	黒
H	灰

●カバーの記号 (ドーム形は不可)

C	透明
SK	半透明 (ネガティブ照光)
X	カバーなし

●ドーム形のカバーの記号

R	赤	Y	黄
G	緑	M	乳白

形名の指定方法 II (従来 CL)

照光部

CL - □ 1 2 K □

●形状及び発光方式の記号

S0	40角全面単色	W0	40×80長四角全面単色
S1	40角縦2分割	W1	40×80長四角縦2分割
S3	40角全面3色	W2	40×80長四角横2分割
		W3	40×80長四角全面3色

●使用電圧の記号

2	12V
3	24V

●LEDの色の記号

7	赤	全面単色発光：1枠に指定色記入 2分割発光：1、2枠に指定色記入 全面3色発光：1、2枠に7、8と記入
8	緑	
9	黄	