

2009年4月2日

お客様 各位

株式会社 サンミュロン


仕様変更のお知らせ

拝啓、

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はサンミュロン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度誠に勝手ながら都合により下記の通り製品仕様を変更させて頂くことになりましたのでお知らせいたします。

ご愛用をいただいておりますお客様には何かとご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが何卒ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

仕様変更の製品並びに変更内容

CA形クロスアクションスイッチ

CAM - S 4C	(赤)
CAM - S 5C	(緑)
CAM - S 6C	(黄)

1. 使用LED変更

- ・上記形名に使用しています**赤・緑・黄 LED**をLEDメーカーの製造中止に伴い同メーカーの代替品に変更させていただきます。
- ・LED定格に変更はございませんが、LED外付抵抗値等に若干変更があります。(下表参照)
- ・形名、その他の仕様および価格に変更はございません。

項目	色		
	各電圧共通		
	赤	緑	黄
絶対動作電流 I_{FM} (mA)	30	30	30
直流逆電圧 V_R (V)	4.0	4.0	4.0
順電圧 V_F (V)(参考値)	2.0	2.0	2.1
推奨動作電流 I_F (mA)	20	20	20
使用温度25 以上の場合の電流低減率(mA/)	0.4	0.4	0.4



項目	色		
	各電圧共通		
	赤	緑	黄
絶対動作電流 I_{FM} (mA)	30	30	30
直流逆電圧 V_R (V)	5.0	5.0	5.0
順電圧 V_F (V)(参考値)	2.0	2.1	2.0
推奨動作電流 I_F (mA)	20	20	20
使用温度25 以上の場合の電流低減率(mA/)	0.7	0.7	0.7

青LEDに関しましては変更はございません。

2. 実施時期 2009年 7月 1日(ロット番号 7E60)出荷分より
受注及び在庫の関係で実施時期が早まる事がございます。

お問い合わせ先: 株式会社サンミュロン
東京都品川区戸越3-1-10
電話 : 03-3783-6721
E-mail : plan@sunmulon.co.jp

FAX: 03-3785-0873
URL: http://www.sunmulon.co.jp