



EH-Gseries⁺FLATmetal

照光式押しボタンスイッチ フラットボタンタイプ

操作盤の格調を高めるメタル調フランジ、新発売。

EH-G シリーズにメタル調フランジが加わりました。

洗練された操作盤デザインをメタル調フランジがさらに高級感を演出します。

インジケータータイプも加わりシリーズがさらに充実しました。

■メタル調フランジ対応機種：EH-G シリーズ全タイプ

■**NEW**インジケータータイプ対応機種：フラットボタンタイプのフラットインジケータータイプを除く全タイプ

形名の指定方法

LED全面照光

EH - G 1 2

●回路特性の記号

M	モーメンタリー
A	オルタネイト
L	インジケータ
F	フラットインジケータ ※4)

●回路数・接点材質の記号

0	インジケータ
3	単極双投・銀（金メッキ）
4	双極双投・銀（金メッキ）
5	単極双投・1号合金クロスバー
6	双極双投・1号合金クロスバー

●ボタンの形状及び照光方式の記号

L0	角標準	全面単色	
F0	角フラット	全面単色	※4)
R0	丸標準	全面単色	
Y0	丸フラット	全面単色	※4)
L3	角標準	全面2色	※1) ※2)
F3	角フラット	全面2色	※1) ※2) ※4)
R3	丸標準	全面2色	※1) ※2)
Y3	丸フラット	全面2色	※1) ※2) ※4)

●LEDの色の記号および場所指定

70	赤	全面単色：1枠に指定色記入
80	緑	全面2色：1、2枠に指定色記入
※ 90	黄	(組合わせ：7080、8090、9070、 1416、1618、1814)
14	高輝度青	7014、7016、7018、9014、 1416、1618、1814)
16	高輝度白	
18	高輝度緑	
X	LEDなし	

●使用電圧の記号

1	抵抗内蔵 5V
2	抵抗内蔵 12V
3	抵抗内蔵 24V
4	抵抗なし5V用
5	抵抗なし12V用
6	抵抗なし24V用
X	LEDなし

注) 抵抗なしはLEDの配線の違いにより電圧が異なります。

●端子形状の記号

P	#110タブ、ハンダ共用
C	プリント基板
K	コネクタ（添付）
N	コネクタ（無添付）

☆コネクタタイプは単極のみです。

●フィルターの色の記号 ※1)

1	赤
2	緑
※ 3	黄
4	乳白
6	青
X	フィルターなし

●ケースの色の記号

K	黒
H	灰
※5) S	シルバー

シルバー：メタル調フランジ

●ボタンの色の記号 ※3)

R	赤
G	緑
※ Y	黄
M	乳白
B	青
C	透明

※黄色のLED・ボタン・フィルターはオレンジイエローです。

●注意事項

- ※1) 全面2色3ピースの時はボタンを透明、フィルターは乳白、1ピースの時のボタンは乳白をご使用下さい。
 - ※2) 全面2色発光の抵抗内蔵タイプでは5V、12V、24V、全て同時点灯出来ません。同時点灯をされる場合はそれぞれ使用電圧記号4、5、6をご指定して下さい。
 - ※3) ボタンなしをご希望の場合は照光部、本体部別々にご注文下さい。
 - ※4) フラットインジケータの表示面はボタンを押し込んだ位置の高さとなります。そのため回路特性の記号F（フラットインジケータタイプ）でフラット（F0、Y0、F3、Y3）の指定はできません。標準（L0、R0、L3、R3）のみの指定となります。
 - ※5) H（灰）ケースにフランジ部のみシルバーの塗装です。塗装品はRoHsのみ対応です。
- 注) EH-GタイプにEH形のガードカバー、防塵カバー、マトリックス取付金具、ボタン、フィルターは使用できません。

ケース色：シルバー 価格 (円)

●本体（照光部含む）LED全面単色（70、80、90）

	形名	価格		形名	価格
標準ボタン形	EHM-G3L0□	2,050	フラットボタン形	EHM-G3F0□	2,050
	EHM-G4L0□	2,150		EHM-G4F0□	2,150
	EHM-G3R0□	2,110		EHM-G3Y0□	2,110
	EHM-G4R0□	2,210		EHM-G4Y0□	2,210
	EHA-G3L0□	2,160		EHA-G3F0□	2,160
	EHA-G4L0□	2,260		EHA-G4F0□	2,260
	EHA-G3R0□	2,220		EHA-G3Y0□	2,220
	EHA-G4R0□	2,320		EHA-G4Y0□	2,320

※使用電圧、色では価格は変わりません。

※3ピースタイプの場合はフィルター代が別途追加になります。



本社：〒142-0041 東京都品川区戸越3丁目1番10号
TEL.03-3783-6721 (代) FAX.03-3785-0873

■URL <http://www.sunmulon.co.jp>
■E-mail plan@sunmulon.co.jp



※品質向上等の理由により、予告なしに仕様の一部を変更することがありますので、ご了承ください。