


# DH形ライトスイッチLED変更

## ①LED定格

(従来品)※製造中止品

項目	LED全面照光	
	シリーズパラ(各電圧共通)	
	各色共通	
最大動作電流 $I_{FM}$ (mA)	60	
直流逆電圧 $V_R$ (V)	8	
順電圧 $V_F$ (V)	4.2	
推奨動作電流(mA)	40	




(変更後 現行品)

項目	LED全面照光	
	シリーズパラ(各電圧共通)	
	赤・黄	緑
最大動作電流 $I_{FM}$ (mA)	40	40
直流逆電圧 $V_R$ (V)	10	10
順電圧 $V_F$ (V)	4.2	4.2
推奨動作電流(mA)	7	25

## ②LED保護抵抗値

(従来品)※製造中止品

定格電圧(V)	LED全面照光	
	各色共通	
5(±5%)	20Ω 1/8W	
12(±5%)	200Ω 1/2W	
24(±5%)	510Ω 1W	



(変更後 現行品)

定格電圧(V)	LED全面照光	
	赤・黄	緑
5(±5%)	130Ω 1/8W	33Ω 1/8W
12(±5%)	1200Ω 1/4W	330Ω 1/4W
24(±5%)	3300Ω 1/2W	820Ω 1/2W