

2006年5月1日

お客様 各位

株式会社 サンミュロン



仕様変更のお知らせ

拝啓、

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はサンミュロン製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度誠に勝手ながら都合により下記の通り製品仕様を変更させて頂くことになりましたのでお知らせいたします。

ご愛用をいただいておりますお客様には何かとご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが何卒ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

仕様変更の製品並びに変更内容

TD小形液晶ディスプレイ



1. 電源電圧および使用周囲温度の変更

	電源電圧			使用周囲温度
	MIN	TYP	MAX	
変更前	+4.5V	+5V	+5.5V	-10°C ~ 50°C
変更後	+4.75V	+5V	+5.25V	-10°C ~ 40°C

2. 抵抗内蔵2色発光タイプの2色同時点灯を不可とさせていただきます。
 2色同時点灯の場合は抵抗なしタイプに外付け抵抗をつけてご使用下さい。
 (VDC-2004Tをご使用の場合は別途お問い合わせ下さい)

3. コントラスト調整穴を廃止いたします。形名の指定方法「端子形状の記号」欄を次のように変更いたします。

変更前		変更後	
C	プリント基板用 (調整穴 あり) (自立ピン あり)	C	プリント基板用 (自立ピンあり)
Z	プリント基板用 (調整穴 なし) (自立ピン あり)	T	ソケット用 (自立ピンなし)
T	ソケット用 (調整穴 あり) (自立ピン なし)		

実施時期 2006年5月1日より