


MH形ライトスイッチLED変更

①LED定格

(従来品)※製造中止品

項目	LED全面照光	
	各色共通	
	シリーズパラ	オールシリーズ
最大動作電流 I_{FM} (mA)	60	30
直流逆電圧 V_R (V)	8	16
順電圧 V_F (V)	4.2	8.4
推奨動作電流(mA)	40	20




(変更後 現行品)

項目	LED全面照光		LED全面照光	
	シリーズパラ		オールシリーズ	
	赤・黄	緑	赤・黄	緑
最大動作電流 I_{FM} (mA)	40	40	20	20
直流逆電圧 V_R (V)	10	10	20	20
順電圧 V_F (V)	4.2	4.2	8.4	8.4
推奨動作電流(mA)	7	25	4	13

②LED保護抵抗値

(従来品)※製造中止品

定格電圧(V)	シリーズパラ	オールシリーズ
	各色共通	各色共通
5(±5%)	20Ω 1/8W	—
12(±5%)	200Ω 1/4W	180Ω 1/8W
24(±5%)	510Ω 1/2W	750Ω 1/2W



(変更後 現行品)

定格電圧(V)	シリーズパラ		オールシリーズ	
	赤・黄	緑	赤・黄	緑
5(±5%)	130Ω 1/8W	33Ω 1/8W	—	—
12(±5%)	1200Ω 1/4W	330Ω 1/4W	1100Ω 1/8W	300Ω 1/8W
24(±5%)	3300Ω 1/2W	820Ω 1/2W	4300Ω 1/2W	1300Ω 1/2W